

闪电系列 12000W 光纤激光器

型号: BFL-CW12000



H

特性

- 低成本，免维护
- 极佳的功率稳定性
- 电光转化效率高
- 最大调制频率达 5kHz
- 有连续和调制脉冲两种模式优化加工质量
- 光束质量好，适合精密加工
- 卓越的系统稳定性
- 简易的控制接口

A

应用

- 切割
- 表面处理
- 钣金加工
- 增材制造
- 焊接
- 钻孔
- 锂电池生产
- 3D 加工

凯普林光电闪电系列 12000W 光纤激光器拥有极佳的光束质量，可以实现精密加工；有连续和调制脉冲两种工作模式可选择，极大的降低加工热影响区；性能可靠，模块化全光纤设计，所有的光电器件被封装在坚固机壳内，能够承受严苛的工业应用条件。

可应用于精密加工、钻孔、钣金加工、锂离子电池加工，可加工各种钢材、铝基和镍基合金、钛合金、氧化铝陶瓷等。凯普林光电拥有专业的激光应用工程师，竭诚为您提供激光系统解决方案。

产品技术指标

光学特性	
功率 Power	12000W
波长范围 Wavelength	1080±10 nm
光纤芯径 Output fiber core diameter	100μm
光缆长度 Cable Length	25m 或定制/25 m or Customized
输出连接器 Beam Delivery	QF、QF-D 或定制/QF、QF-D or Customized
指示光 Guide Beam	红色/Red
工作模式 Operation Mode	连续或调制/Continuous or Modulated
偏振方向 Polarization	随机/Random
输出功率稳定度 (25°C) Power Stability	< ±1.5% (2h)
功率调节范围 Power Adjustment Scope	10%-100%
最大调制频率 Max. Modulation Frequency	5kHz
机械尺寸及重量	
重量 Weight	<170Kg
外形尺寸 Outline Feature	482mm*1026 mm * 343mm
电学特性	
电压 Voltage	三相(three Phase),380±20V,AC,PE,50/60Hz
功耗 Power Consumption	40kW
控制方式 Control Interface	RS232/AD 控制
水冷参数	
制冷量需求 Mini. Water Cooling Capacity	25kW
设置温度 Temperature Settings	25°C (激光模块,Laser Module) , 30°C (QF、QF-D)
水管尺寸 (内径) Cooling Tubes Size (Inner)	Φ 32mm
冷却水流量 Cooling Water Flux	>120 L/min
QF/QF-D 冷却水流量 QF/QF-D Cooling Water Flux	3.0L/min

尺寸图:

